


Stormpan Vario 18 Mat zwart

Licht golvend

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Definitie:	Pan met lichte golving Diepe variabele kopsluiting en enkele variabele zijsluiting
Oppervlaktebehandeling:	Geengobeerd
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 22° Fleece Premium: 15°
Nuttige lengte (latafstand):	± 235 - 260 mm (formaat 322 x 255)
Nuttige breedte:	± 223 - 227 mm (formaat 322 x 255)
Aantal stuks per m ² :	± 17.1 - 18.9 (formaat 322 x 255)
Gewicht per m ² :	± 39.7 - 43.8 kg (formaat 322 x 255)
Plaatsing:	Rechtverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE BENOR

Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30
W

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.