


Tegelpan 301 Natuurrood

Vlak - Tegelpan

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Definitie:	Tegelpan
Oppervlaktebehandeling:	Zonder oppervlaktebehandeling
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 35° bij latafstand 110 mm Fleece Plus of Fleece Plus FR: 25° bij latafstand 90 mm Fleece Premium: 15° bij latafstand 110 mm
Nuttige lengte (latafstand):	± 90 - 110 mm (formaat 270 x 170)
Nuttige breedte:	± 170 mm (formaat 270 x 170)
Aantal stuks per m ² :	± 54 - 66 (formaat 270 x 170)
Gewicht per m ² :	± 55.1 - 67.3 kg (formaat 270 x 170)
Plaatsing:	Kruisverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE BENOR

Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30 

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.